



Checklist jaarlijkse onderhoudsinspectie	Jaar 1 of 20.000 km	Jaar 2 of 40.000 km	Jaar 3 of 60.000 km	Jaar 4 of 80.000 km
Vervanging droogmiddeltzak voor de airconditioning		✓		✓
Vervanging accu-koelvloeistof				✓
Vervanging remvloeistof		✓		✓
Vervanging cabineluchtfilter		✓		✓
Diagnostische codes en actieve/oude meldingen controleren (gevonden problemen oplossen)	✓	✓	✓	✓
Panoramisch dak schoonmaken en smeren (indien geïnstalleerd)	✓	✓	✓	✓
Secundaire motorkapontgrendeling schoonmaken en smeren	✓	✓	✓	✓
Vervanging vloeistof van de aandrijfeenheid	✓			
Radiator/condensor inspecteren en schoonmaken	✓	✓	✓	✓
Nieuwste firmware installeren (indien nodig)	✓	✓	✓	✓
Vervanging batterij in de sleutelhangers (beide)	✓	✓	✓	✓
Kaartupdate navigatiesysteem (indien nodig)	✓	✓	✓	✓
Test thermisch systeem	✓	✓	✓	✓
Bandrotatie of wielen wisselen (Indien nodig. Aanbevolen na iedere 10.000 km.)	✓	✓	✓	✓
Ruitensproeiervloeistof bijvullen	✓	✓	✓	✓
Torque Steering Gear Bolts				✓
Torque Suspension Fasteners	✓	✓	✓	✓
Wieluitlijning controleren en aanpassen (indien nodig)	✓	✓	✓	✓
Vervanging van de ruitenwissers	✓	✓	✓	✓
<b>Controle aan de hand van inspectie op meerdere punten</b> (Ook inbegrepen bij de jaarlijkse service-inspectie)				
Koelvloeistofniveau accu	✓	✓	✓	✓
Accubehuizing	✓	✓	✓	✓
Remvloeistofniveau	✓	✓	✓	✓
Remleidingen en -slangen	✓	✓	✓	✓
Laadpoort	✓	✓	✓	✓
Lekken van koelvloeistof	✓	✓	✓	✓
Portieren, motorkap en laadklep	✓	✓	✓	✓
Claxon, interieur- en exterieurverlichting	✓	✓	✓	✓

Remblokdikte registreren	✓	✓	✓	✓
Dikte van parkeerremblok registreren	✓	✓	✓	✓
Profieldiepte van de banden registreren	✓	✓	✓	✓
Systeem voor sleutellose toegang en passieve toegang	✓	✓	✓	✓
Gordels	✓	✓	✓	✓
Bandenspanning controleren en aanpassen	✓	✓	✓	✓
Subframecomponent	✓	✓	✓	✓
Ophanging	✓	✓	✓	✓
Testrit	✓	✓	✓	✓
Ruitensproeiers	✓	✓	✓	✓

## Aanbevolen inspecties

(Indien nodig. Dit is niet bij de jaarlijkse onderhoudsinspectie inbegrepen.)

Vervanging HEPA-filter (Indien nodig. Deze filters moeten iedere drie jaar worden vervangen)			✓	
De remklauwen en elektronische parkeerrem schoonmaken en smeren (alleen in regio's met lage temperaturen)	✓	✓	✓	✓
Bandrotatie buiten de jaarlijkse onderhoudsinspecties om (Indien nodig. Bandrotatie is aanbevolen na iedere 10.000 km.)				
Vervanging van banden (Vervanging is aanbevolen bij 3 mm of minder.)				
Vervanging remblokken (Vervanging is aanbevolen bij 2 mm of minder.)				